

# HEAVY DUTY BLÅSPISTOLER

## EXAIR®

### Heavy Duty blåspistoler



EXAIR:s Heavy Duty blåspistoler ger hög blåskraft för användning inom grövre industri. Tryckluftanslutningen är 3/8" vilket ökar luftflödet och resulterar i högre blåskraft än vanliga blåspistoler. Det robusta aluminiumhandtaget har ett bekvämt gummiöverdrag och en stor avtryckare som gör att pistolen kan användas under långa arbetspass. Blåspistolerna kan även förses med förlängningsrör för bättre åtkomlighet.

Model 1310-PEEK Heavy Duty Blåspistoler  
(Model 1100- PEEK Super munstycke installed)



1310-PEEK med PEEK Super-munstycke i kompositmaterial för ömtåliga ytor och resistens mot kemikalier.

Model 1310SS Heavy Duty Blåspistoler  
(Model 1100SS Super munstycke installed)



1310SS är försedd med Super-munstycke av rostfritt stål 316 för bättre slitstyrka och resistens mot korrosion.

Model 1310 Heavy Duty Blåspistoler  
(Model 1100 Zinc Aluminum Super Air Nozzle installed)



Luftförbrukning		Blåskraft*		Ljud- nivå
SCFM	NI/min	Ounces	Gram	dBA
14	396	13	368	74

\*Mätt på 305mm avstånd. Ljudnivå vid 900mm avstånd. Matningstryck 5,5 bar.



HP1330 Heavy Duty blåspistol  
(Med 1122  
2"/51 mm Super flatmunstycke)

Dessutom:  
1330SS med munstycke  
i rostfritt stål

Luftförbrukning		Blåskraft*		Ljud- nivå
SCFM	NI/min	Ounces	Gram	dBA
22	622	22	624	77

\*Mätt på 305mm avstånd. Ljudnivå vid 900mm avstånd. Matningstryck 5,5 bar.



1350  
Heavy Duty Blåspistoler  
(Med 1104  
Super-munstycke)

Dessutom:  
1350SS med munstycke  
i rostfritt stål

Luftförbrukning		Blåskraft*		Ljud- nivå
SCFM	NI/min	Ounces	Gram	dBA
35	991	30	850	82

\*Mätt på 305mm avstånd. Ljudnivå vid 900mm avstånd. Matningstryck 5,5 bar.



HP1330 blåspistol  
(Med HP1125 zinc/aluminium 2"/51 mm Super  
High Power flatmunstycke)  
flatmunstycke för extra hög blåskraft

Luftförbrukning		Blåskraft*		Ljud- nivå
SCFM	NI/min	Lbs	Gram	dBA



Dessutom finns:  
HP1330SS med 2" High Power flatmunstycke i rostfritt stal.

37	1039	2.15	1134	83
----	------	------	------	----

\*Mätt på 305mm avstånd. Ljudnivå vid 900mm avstånd.  
Matningstryck 5,5 bar.  
.025" (.64mm) shim installed. Flat air pattern.



1340  
Heavy Duty Blåspistol  
(Med 1111-4  
Superklustermunstycke)

Luftförbrukning		Blåskraft*		Ljud- nivå
SCFM	NI/min	Lbs	Gram	dBA
56	1585	3.2	1451	82

\*Mätt på 305mm avstånd. Ljudnivå vid 900mm avstånd.  
Matningstryck 5,5 bar.



1360 Heavy Duty Blåspistol  
(Med 1106 Super-munstycke)

Dessutom:  
1360SS med munstycke  
i rostfritt stal

Luftförbrukning		Blåskraft*		Ljud- nivå
SCFM	NI/min	Lbs	Gram	dBA
60	1699	3.3	1497	87

\*Mätt på 305mm avstånd. Ljudnivå vid 900mm avstånd.  
Matningstryck 5,5 bar.



Använd 900751 spiralslang tillsammans  
med Heavy Duty blåspistoler 1310, 1310SS,  
1310-PEEK, 1330 och 1350.

## Förlängningsrör

Gör så här för att lägga till ett förlängningsrör:

1. Välj blåspistol ovan.

Till exempel: 1310

2. För att lägga till ett förlängningsrör, skapa artikelnumret genom att lägga till ett bindestreck mellan pistolens artikelnummer och rörets nummer.



Till exempel: 1310 Heavy Duty Blåspistol med ett 12" (305mm) förlängningsrör är artikel nr 1310-12.

Förlängningsrör (aluminium)								
Heavy Duty blåspistoler med förlängningsrör levereras endast färdigmonterade.								
Artikelnummer	-6	-12	-18	-24	-36	-48	-60	-72
Längd	6" (152mm)	12" (305mm)	18" (457mm)	24" (610mm)	36" (914mm)	48" (1219mm)	60" (1524mm)	72" (1829mm)

## Heavy Duty blåspistoler och system

Klicka på en bild för information

1310

1330

1340

1350

Models 1360

---

**ALPHARAY**  
**TEKNIK AB**

---

**Runnabyväg. 11 | 705 92 ÖREBRO**  
**019-26 26 20 | [mail@alpharay.se](mailto:mail@alpharay.se) [www.alpharay.se](http://www.alpharay.se)**